





VŠEOBECNÝ NÁVOD K OBSLUZE SVÍTIDLA

Důležitá upozornění:

- Stolní a přenosná svítidla s pohyblivým přívodem umístěte tak, aby nedošlo k jejich poškození a následnému úrazu elektrickým proudem.
- Svítidla jsou určena k montáži na místo tomu odpovídající dle předpisu a na nehořlavé podklady dle odpovídajících norem ČSN. Pokud je na štítku svítidla uveden symbol , je možno toto svítidlo instalovat na hořlavých podkladech dle odpovídajících norem ČSN.
- Instalace, pravidelná údržba, výměna zdroje a opravy musí být provedeny dle platných předpisů a odpovídajících norem ČSN a dle návodu na instalaci.
- Montáž, údržba a veškeré zásahy do svítidla se provádí pouze v případě, že je zaručeno odpojení elektrického přívodu pro svítidlo!
- Svítidlo je dimenzováno pouze pro zdroj, jenž je uveden na štítku svítidla (u reflektorových svítidel je to výhradně reflektorová žárovka).
- U reflektorových svítidel je nutno dodržovat minimální odstup od hrany zářiče k osvětlované ploše 0,5 m (svítidla jsou označena značkou dle ČSN ).
- Pokud bude ochranný kryt svítidla porušen, ihned jej vyměňte za nový.
- Případné nečistoty se odstraňují ze svítidla při jeho vypnutém stavu přípravky nepoškozujícími vzhled a funkci svítidla.
- Kovové, dřevěné a skleněné části svítidla se ošetřují jemným hadříkem k tomu určeným.
- Látkové části čistíte vysavačem nebo šetrným vysávacím zařízením.
- Svítidla nestříkejte pesticidy, nemyjte čistícími prostředky obsahujícími agresivní látky a ředidly; dodržujte dostatečnou vzdálenost svítidel od agresivních a chemických látek.
- Výrobce neručí za zranění nebo závady vzniklé v důsledku neodborného použití svítidla.
- Zemní svítidla montovat a připojit dle obrázkových pokynů výrobce.
- Při nesprávné montáži či zásahu do svítidla dochází k ukončení záruky na svítidlo.

Instalace svítidla:

- Instalace svítidla se provádí pouze při odpojení elektrického přívodu pro svítidlo!
- Elektroinstalační práce smí provádět jen kvalifikovaný pracovník dle ČSN.
- Při montáži je nutné zkontrolovat funkční stav svítidla (neporušenost kabelů, utěsnění průchodek, stav těsnění – IP, dotažení šroubů, celistvost všech materiálů). Vadné komponenty reklamujte u prodejce, svítidlo nemontujte.
- U svítidel tř. I se přívodní vodiče připojí na označené svorky L, N a ochrannou svorku svítidla označenou symbolem  dle IEC 417.
- U svítidel tř. II  se přívodní vodiče připojí na označené svorky L a N, k ochrannému vodiči se nepřipojují.
- Pokud jsou u svítidla přiloženy ochranné návleky, je nutno tyto nasunout na přívodní vodiče.
- Instalují-li se venkovní svítidla, doporučujeme nejprve natřít veškerá těsnění ochranným silikonem.
- U venkovních a zemních svítidel zkontrolovat stav spodní drenáže dle místních klimatických podmínek a požadavků výrobce. Svítidla nesmí být instalována pod úroveň okolního terénu!!! Připojení svítidla pouze pomocí speciálního flexibilního kabelu doporučeného nebo dodávaného výrobcem přes kabelovou průchodku na tělese svítidla.
- Při montáži postupujte dle přiloženého originálního obrázkového návodu od výrobce. V případě nejasností kontaktujte svého prodejce.